

SKAJ SOFTI

Specyfikacja techniczna Technical specifications

Szerokość rolki Roll width	140 cm (+/- 3%)	
Długość rolki (średni) Roll length (average)	30 / 35 m	
Skład powierzchni Surface composition	91% PVC + 9% PU	
Skład podkładu Backing composition	95% Poliester + 5% Cotton	
Waga Weight	700 g/m2 (+/- 5%)	
Grubość Thickness	1,00 mm (+/- 5%)	
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength EN ISO 1421	Osnowa Warp 532 N 18,5%	Wątek Weft 420 N 27,7%
Odporność na rozszerzanie Tear growth resistance EN ISO 4674-1	Osnowa Warp 60,9 N	Wątek Weft 39,4 N
Odporność na ślizganie szwu Seam slippage resistance EN ISO 13936-2	Osnowa Warp 3,3 mm	Wątek Weft 3,3 mm

Test na ścieranie Abrasion test EN ISO 5470-2	> 800 000	
Permanent Creasing Behavior (Bally Test) DIN EN ISO 32100/DIN 53359 – 200 000 cycles	ZDANY PASS	
Odporność kolorów na sztuczne światło Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02 EXPOSURE LEVEL 7	5	
Odporność koloru na ścieranie Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12	Na sucho Dry 5	Na mokro Wet 5
Odporność kolorów na wodę morską Colour fastness to sea water EN ISO 105-E02	5	
Odporność na mocz (roztwór mocznika) Resistance to urine (urea solution)	ZDANY PASS	
Odporność na środki czyszczące do dezynfekcji klasy szpitalnej Resistance to hospital-grade disinfectant cleaner	ZDANY PASS	

Aplikacje i funkcje Applications & Features



INDOOR



CONTRACT



AUTOMOTIVE



HEALTHCARE



Trwałość wykonania test na ścieranie > 800 000 cykli (**intensywne użytkowanie**)
Durability performance abrasion test > 800 000 cycles (heavy use)



Odporność na promieniowanie UV oraz blaknięcie (QUV 1000 h)
UV and FADE resistance (QUV 1000 h)



Normy ognioodporności
Fire proof norms
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Test - PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Test - PASS
CA Tech. Bull. 117 / NFPA 260 - Cigarette Test | FMVSS 302 - PASS



Odporność na hydrolizę (8 lat)
Resistance to hydrolysis (8 years)



Przyjazny dla środowiska
Respects the environment



Anty-bakteryjny
Anti-bacterial



Łatwy w czyszczeniu
Easy care

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji Clean and care recommendations

Częste mycie może wpłynąć na wydajność produktu
Frequent wash may affect the performance of the product

Aby usunąć kurz, użyj odkurzacza
To remove dust use a vacuum cleaner

Wszelkie plamy, rozlania lub zabrudzenia należy natychmiast wyczyścić neutralnym roztworem mydła, używając szmatki, wykonując płynne okrężne ruchy
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solutions using a cloth in smooth circular movements

Nie odpowiadamy za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, czyszczenia chemicznego lub dodatkowej impregnacji
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation

