

SKAJ VALENTINO

Specyfikacja techniczna Technical specifications

Szerokość rolki Roll width	140 cm (+/- 3%)	
Długość rolki (średni) Roll length (average)	30 / 35 m	
Skład powierzchni Surface composition	100% PVC	
Skład podkładu Backing composition	100% Poliester	
Waga Weight	750 g/m2 (+/- 5%)	
Grubość Thickness	1,00 mm (+/- 5%)	
Wytrzymałość na rozciąganie Tensile strength EN ISO 1421	Osnowa Warp 448 N 95%	Wątek Weft 334 N 157,1%
Odporność na rozszerzanie Tear growth resistance EN ISO 4674-1	Osnowa Warp 67,5 N	Wątek Weft 73,2 N
Odporność na ślizganie szwu Seam slippage resistance EN ISO 13936-2	Osnowa Warp 1,5 mm	Wątek Weft 1,5 mm
Test na ścieranie Abrasion test EN ISO 5470-2	> 800 000	

Permanent Creasing Behavior (Bally Test) DIN EN ISO 32100/DIN 53359 – 200 000 cycles	ZDANY PASS	
Odporność kolorów na sztuczne światło Colour fastness to artificial light EN ISO 105-B02 EXPOSURE LEVEL 7	>7	
Odporność koloru na ścieranie Colour fastness to rubbing EN ISO 105-X12	Na sucho Dry 5	Na mokro Wet 5
Odporność kolorów na wodę morską Colour fastness to sea water EN ISO 105-E02	5	
Odporność koloru na wodę chlorowaną Colour fastness to chlorine water EN ISO 105-E03	5	
Odporność koloru na warunki atmosferyczne Colour fastness to artificial weathering EN ISO 105-B04	>5	
Odporność na mocz (roztwór mocznika) Resistance to urine (urea solution)	ZDANY PASS	
Odporność na środki czyszczące do dezynfekcji klasy szpitalnej Resistance to hospital-grade disinfectant cleaner	ZDANY PASS	
Anty-statyczność Anti-static	ZDANY PASS	

Aplikacje i funkcje Applications & Features



Trwałość wykonania test na ścieranie > 800 000 cykli (**intensywne użytkowanie**)
Durability performance abrasion test > 800 000 cycles (heavy use)

Odporność na promieniowanie UV oraz blaknięcie (QUV 1000 h)
UV and FADE resistance (QUV 1000 h)

Odporność na hydrolizę (10 lat)
Resistance to hydrolysis (10 years)

Odporność na pęknięcie w zimnie (-23°C)
Resistance to cold cracking (-23°C)

Anty-bakteryjny
Anti-bacterial

Normy ognioodporności
Fire proof norms
BS 5852 Part 1 - Cigarette & Match Test – PASS
EN 1021-1 / 2 - Cigarette & Match Test – PASS
CA Tech. Bull. 117 / NFPA 260 – Cigarette Test | FMVSS 302 – PASS

IMO RES
MSC.307(88)
Part 8

Nieprzemakalny
Impermeability

Bez rozpuszczalników chemicznych
Chemical solvents-free

Przyjazny dla środowiska
Respects the environment

Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji Clean and care recommendations

Częste mycie może wpłynąć na wydajność produktu
Frequent wash may affect the performance of the product

Aby usunąć kurz, użyj odkurzacza
To remove dust use a vacuum cleaner

Wszelkie plamy, rozlania lub zabrudzenia należy natychmiast wyczyścić neutralnym roztworem mydła, używając szmatki, wykonując płynne okrężne ruchy
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solutions using a cloth in smooth circular movements

Nie odpowiadamy za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania, czyszczenia chemicznego lub dodatkowej impregnacji
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation

